



Hidrosado, Lda.

Quinta Varzinha, Lote 25

2900-721 Setúbal

Telefone: 265537550

Fax: 265537551

Mail: geral@hidrosado.pt

Site: www.hidrosado.pt

Eletrobombas

Dreno-pump

Grupos eletrobombas Drenagem - Águas Pluviais



Utilizações: As eletrobombas são particularmente indicadas para drenagem de águas pouco carregadas, com ou sem corpos em suspensão. Ideal para caves, garagens e outros locais inundados. Eletrobomba equipada com interruptor de nível e cabo 10 mts.

Código	Mod.	Ø	Kw	HP	m³/h	0,0	1,2	2,4	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0					Volts
05,3030	WA 350	1.1/2"	0,35	0,45	H (m)	7,0	6,5	5,5	4,5	3,5	2,5	1,5	1,0	-	-	-	230	

Grupos eletrobombas Drenagem - Águas sujas



Utilizações: As eletrobombas são particularmente indicadas para drenagem de águas pouco carregadas, com sólidos em suspensão até 35mm. Ideal para caves, garagens e outros locais inundados. Eletrobomba equipada com interruptor de nível e cabo 10 mts.

Código	Mod.	Ø	Kw	HP	m³/h	0,0	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	Volts
05,3031	WB 400	1.1/2"	0,4	0,50	H (m)	5,0	4,4	4,0	3,5	2,7	1,0	0,4	-	-	-	-	230
05,3032	WB 750	1.1/2"	0,75	1,00		8,0	7,8	7,5	7,0	6,5	5,8	4,8	4,0	3,0	2,0	1,0	230

Grupos eletrobombas Drenagem - Águas Pluviais



Utilizações: As eletrobombas são particularmente indicadas para drenagem de águas pouco carregadas, com sólidos em suspensão até 5mm. Ideal para caves, garagens e outros locais inundados. Eletrobomba equipada com interruptor automático.

Código	Mod.	Ø	Kw	HP	m³/h	0,0	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	Volts
05,3034	EQS 550	1.1/2"	0,55	0,75	H (m)	8,0	7,7	7,2	6,7	6,1	5,6	4,9	3,9	2,3	1,0	-	230

Grupos eletrobombas Drenagem - Águas Pluviais



Utilizações: As eletrobombas são particularmente indicadas para drenagem de águas pouco carregadas, com sólidos em suspensão até 5mm. Ideal para caves, garagens e outros locais inundados. Eletrobomba equipada com interruptor de nível e cabo 10 mts.

Código	Mod.	Ø	Kw	HP	m³/h	0,0	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	11,4		Volts
05,3035	XKS 750S	1.1/2"	0,75	1,00	H (m)	8,5	8,0	7,5	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	-	230

Grupos eletrobombas Drenagem - Águas sujas



Utilizações: As eletrobombas são particularmente indicadas para drenagem de águas pouco carregadas, com sólidos em suspensão até 35mm. Ideal para caves, garagens e outros locais inundados. Eletrobomba equipada com interruptor de nível e cabo 10 mts.

Código	Mod.	Ø	Kw	HP	m³/h	0,0	2,4	4,8	7,2	9,6	12,0	13,2	15,6				Volts
05,3036	XKS 750SW	1.1/2"	0,75	1,00	H (m)	8,0	7,5	7,0	6,0	4,5	2,5	1,0	-	-	-	-	230

Grupos eletrobombas Drenagem - Águas Residuais



Utilizações: Eletrobomba submersível potente para drenagem e evaquação de águas carregadas, com sólidos em suspensão até 40mm. Ideal para águas sujas. Eletrobomba equipada com interruptor de nível e cabo 10 mts.

Código	Mod.	Ø	Kw	HP	m³/h	0,0	2,4	4,8	7,2	9,6	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	Volts
05,3033	Dirty 1300	2"	1,3	1,75	H (m)	11,0	10,7	10,2	9,5	8,7	8,0	7,0	6,0	4,5	3,0	1,0	230